



СТОПЗВУК ЭКО СЛИМ

ТУ 5761-001-81552342-2015

ТНВЭД 5603139000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СтопЗвук ЭКО СЛИМ – это тонкая звукоизолирующая плита на основе полиэфирного (синтетического) волокна, скрепленного между собой термическим способом. Отличительной особенностью данной плиты является небольшая толщина – всего 20 мм, что позволяет сохранить полезное пространство помещения и решить проблему звукоизоляции на профессиональном уровне. Применение в составе материала натуральных полиэфирных волокон делает его экологически чистым и абсолютно безопасным для здоровья человека.

СОСТАВ

– полиэфирное волокно первичной обработки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь, м ²	Количество в упаковке, шт	Площадь упаковки, м ²
СтопЗвук ЭКО СЛИМ	1 200	600	20	0,72	15	10,8

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	СтопЗвук ЭКО СЛИМ
Средний коэффициент звукоизоляции, NRC	0,75
Плотность, кг/м ³	40-42
Класс пожарной опасности	KM4
Поверхностная плотность, г/м ²	800
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °C	0,035

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Акустические плиты СтопЗвук ЭКО СЛИМ применяются в составе звукоизолирующих каркасных систем перегородок, стен и потолков, в качестве среднего звукоизолирующего слоя с последующей финишной отделкой из листовых материалов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- произведено из экологически чистых материалов;
- толщина всего 20 мм;
- не гниет и не подвергается воздействию грибка;
- отсутствие вредных для здоровья связующих;
- быстрый и безопасный монтаж, который не требует специальных средств защиты.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Экспертное заключение санитарно-эпидемиологического контроля.
2. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Размер упаковки, (ДхШхВ), мм	Объем упаковки, м ³	Вес упаковки, кг	Норма загрузки в еврофурку 82 м ³ , пачек
СтопЗвук ЭКО СЛИМ	Пачка	1200x600x300	0,216	8,4	380

Материал грузится вручную без палет для большей загрузки, поэтому обязательно наличие жесткой обрешетки в фуре. По желанию заказчика материал может укладываться на палеты, но тогда нормы загрузки значительно уменьшаются.