

АКУСТИКГИПС БЭЙСИК 40

ТУ 5767-001-05701279-2016

ТНВЭД 6809190000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АкустикГипс Бэйсик 40 – это сэндвич-панель, предназначенная для дополнительной звукоизоляции межкомнатных и межквартирных стен и перегородок, выполненных из ПГП, кирпича, бетона, газосиликатных блоков. Отличительной особенностью панелей является крепление бескаркасным способом при помощи специально разработанных виброизолирующих креплений.

Используется совместно с крепежным комплектом АкустикГипс Бэйсик 40.

СОСТАВ

- ГВЛ;
- акустическая минеральная вата повышенной плотности.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм*	Ширина, мм*	Толщина, мм*	Площадь панели, м ²	Вес панели, кг
АкустикГипс Бэйсик 40	1 200	600	40	0,72	19

* размеры без учета фальцевой кромки 50 мм

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	АкустикГипс Бэйсик 40
Улучшение индекса звукоизоляции воздушного шума ΔR_w , дБ	11
Поверхностная плотность, кг/м ²	26,3
Класс пожарной опасности	КМ1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для дополнительной звукоизоляции стен, перегородок и потолков от воздушного шума там, где требуется сохранение пространства и поверхность выровнена для крепления панелей бескаркасным способом. Предполагается обязательная отделка финишного слоя листами ГКЛЗ АкустикГипс.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукоизоляционные показатели;
- Быстрый монтаж;
- Крепление непосредственно к поверхности стен или перегородок;
- Специально разработанное виброизолирующее крепление, которое снижает передачу вибраций от источника шума.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности – КМ1.
2. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество панелей в палете, шт	Площадь в палете, м ²	Вес палеты, кг	Палет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м ²	Вес при полной загрузке, кг
АкустикГипс Бэйсик 40	палета	25	18	475	33	594	15 675

Загрузка в фуру автопогрузчиком задняя или боковая.

ВАЖНО! Комплект крепежа не входит в поставку панелей и приобретается отдельно.