

ЛЕНТА ЗВУКОИЗОЛ ЭКСПЕРТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Звукоизол Эксперт – это самоклеящаяся лента на основе эластичного бутилкаучука с добавлением полимеров и нетканым защитным покрытием. Обладает виброизоляционными и гидрофобными свойствами, высокой адгезией к разным материалам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизоляция, виброизоляция, гидроизоляция

СОСТАВ

Бутилкаучук, полимеры, нетканое защитное покрытие

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж звукоизоляции, герметизация швов при монтаже кровли, окон, дверей, инженерных систем



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм
Лента Звукоизол Эксперт	5	50	2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Универсальный материал
- ♦ Упругость и эластичность
- ♦ Прочность
- ♦ Широкий диапазон температур
- ♦ Гидрофобные свойства
- ♦ Высокая адгезия самоклеящегося слоя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента Звукоизол Эксперт

Допуск по размерам	+/- 10%
Срок службы, не менее	25 лет
Водопоглощение, %	не более 0,2
Сопротивление текучести, не менее	+120°C
Прочность связи с бетоном, МПа	не менее 0,1
Прочность связи со сталью, МПа	не менее 0,1
Рабочий диапазон температур, °C	от -60 до +120

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

В случае транспортировки или хранения при температуре ниже +15°C выдержать ленту в течение 24 часов при температуре +20-22°C. Хранить в закрытых и сухих помещениях.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play