

ПРЕМИУМ П

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОВОРДКИ НА ДВОЙНОМ КАРКАСЕ

 ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ
158 мм

 СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 62 дБ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая распространенная и востребованная система для разделения двух помещений друг от друга. Применяется в многоквартирных жилых домах повышенной комфортности, гостиницах, кабинетах, переговорных и т.п. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря защите от бытового воздушного шума. Основным элементом системы является тонкая тяжелая панель Соноплат.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м ² *
Панель Соноплат (SonoPlat) Стандарт Плюс (1,2 м x 0,8м x 12мм) 0,96м ²	2,1875
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Премиум (1м x 0,6м x 50мм) 4шт. 2,4м ²	0,8334
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,5000
Лента Соноплат (SonoPlat) (40м x 50мм) без лого	0,1538
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0900
Виброшайба (14мм x 5мм) + металлическая шайба (M6) 50шт.	0,2000
Лента Уплотнительная СтопЗвук DB (30м x 50мм x 2,5мм)	0,2470
Профиль АкустиКгипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м	0,9000
Профиль АкустиКгипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м	3,2000
ГКЛЗ АкустиКгипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м ²	0,9167
Саморезы ТС-М 3.5x25 (500 шт.)	0,1000
Саморезы ТС-ХТН 3.9x38 (500 шт.)	0,1600
Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.)	0,0300
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 (100 шт.)	0,1400

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.