

СОНОПЛАТ

ТУ 5767-001-21056832-2013

ТНВЭД 4823908597



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат – это тонкие звукоизоляционные панели из древесно-волоконистого прессованного листа с гофрированной структурой, наполненные мелкодисперсным кварцевым наполнителем.

СОСТАВ

- многослойный целлюлозный гофрированный каркас,
- мелкодисперсный кварцевый наполнитель.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь, м ²	Вес, кг
Соноплат Стандарт	1 200	600	12	0,72	13
Соноплат Стандарт Плюс	1 200	800	12	0,96	17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Соноплат Стандарт	Соноплат Стандарт Плюс
Индекс изоляции воздушного шума, R_w , Дб	38	38
Коэффициент теплопроводности λ , Вт/(м·К)	0,17	0,17
Поверхностная плотность, кг/м ²	18,8	18,8
Статическая нагрузка, т/м ²	<65	<65

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве прослойки в конструкциях тонких звукоизолирующих систем стен, полов, потолков для повышения их эффективности в помещениях всех типов.

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологический сертификат, рекомендован к применению в любых жилых и нежилых помещениях.
- Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Группа горючести – Г4.
- Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН по результатам, каркасные перегородки с применением звукоизоляционных панелей Соноплат рекомендованы для применения в зданиях любого назначения.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество панелей на поддоне, шт	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхв), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ панелей, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ поддонов, шт
Соноплат Стандарт	поддон	50	1200x600x750	650	0,54	1600	32
Соноплат Стандарт Плюс	поддон	50	1200x800x750	850	0,72	1150	23

Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая.